

EP 80W



TOTAL

LUBRICANTE EXTREMA-PRESIÓN PARA CAJA DE CAMBIOS

USOS

Cajas de cambios mecánicas de vehículos livianos y camionetas, equipos viales, y maquinaria agrícola

- Adaptado a transmisiones mecánicas de autos y camionetas, maquinaria agrícola, vial y equipos de logística.
 - Cajas de cambios mecánicas
 - Ejes de servicio moderado
 - Dirección de potencia asistida

PERFORMANCE

API GL4

Satisface los requerimientos internacionales de las especificaciones API.

APROBACIONES OEMs

Aprobaciones de fabricantes:

MAN 341 Type Z-1 (ex MAN 341 type N)

ZF TE-ML 02A, 17^a

MERCEDES MB-Approval 235.1

Satisface los requerimientos de los siguientes constructores:

DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO ...

VENTAJAS

Performance y economía

- Propiedades EP y anti-desgaste para prolongar la vida útil de los engranajes.
- Propiedades Anti-herrumbre y anticorrosivas para acero y cobre, aún en presencia de agua.
- Alto índice de viscosidad y bajo punto de escurrimiento aseguran una efectiva lubricación a cualquier temperatura.
- Buena estabilidad térmica.
- Compatible con sellos.
- Poder Anti-espuma.

CARACTERÍSTICAS

	Unidad	Grado SAE 80W
Densidad @ 15 °C	g/ml	0.894
Viscosidad cinemática @ 40 °C	cSt	105
Viscosidad cinemática @ 100 °C	cSt	17.5
Índice de Viscosidad		96
Punto de escurrimiento	°C	-24

Los valores de las características típicas mencionadas en la tabla no representan especificación.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.

Av. Del Libertador 1795, piso 2

Vicente López, Pcia. de Buenos Aires

1/1

**EP 80W
JULIO 2015**

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual se recomienda no presenta riesgos especiales. Puede solicitar la hoja de seguridad a su representante - distribuidor.