



APLICACION

- MARTOL LVG 25 es un aceite evanescente para embutido moderado y medianamente severo, en láminas de acero y metales no ferrosos. Puede ser aplicado por: inmersión, a pincel, por pulverización o rociado, a rodillo.

PROPIEDADES

MARTOL LVG 25

- Características evanescentes del producto
- Buen poder mojante del lubricante, lo que asegura un excelente acabado de superficie.
- Permite en ciertos casos, el trabajado de metales revestidos.
- Deja una ligera película residual y permite en la mayoría de los casos suprimir operaciones posteriores de desengrasado de las piezas.

VALORES TIPICOS

MARTOL LVG 25	UNIDADES	NORMAS	
Densidad a 20°C	Kg./L	NFT 60-101	0.772
Viscosidad a 40°C	cSt	NFT 60-100	1.79
Punto de escurrimiento.	°C	NFT 60-105	-15
Punto de inflamación.	°C	ASTM D 92	75
Numero de saponificación	Mg KOH/g	ASTM D 94	49
TAN	Mg KOH/g	ASTM D 664	0.13
Shell 4 bolas EP, carga de soldadura	Kg.	DIN 51350	100 / 200
Desengrase con álcali	%	RNUR	100

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.