

RUBIA 4400

15W-40



TOTAL

Aceite lubricante multigrado de base mineral de alto rendimiento para motores diesel pesados.

UTILIZACIÓN

Especialmente desarrollado para la lubricación de motores diesel que requieran un lubricante API CG-4 o ACEA E2.

Apto para intervalos entre cambios estándar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

VENTAJAS

- Estabilidad de la viscosidad en servicio gracias a su índice de viscosidad
- Eficiente lubricación del motor en condiciones de servicio estándar
- Buenas propiedades detergentes, anti-oxidantes y anticorrosivas gracias a su paquete de aditivos
- Propiedades detergentes, dispersantes y anti-desgaste que aseguran una correcta limpieza del motor, permitiendo un eficiente control de los depósitos.

PERFORMANCE

Especificaciones Internacionales

ACEA E2
API CG-4

Homologaciones de fabricantes

MERCEDES BENZ MB-Approval 228.1
Volvo VDS
Mack EO-L
MAN 271

CARACTERÍSTICAS

	Unidad	Grado SAE 15W-40
Densidad @ 15°C	kg/m ³	887
Viscosidad @ 100°C	mm ² /s	14
Índice de Viscosidad	-	131
Punto de inflamación	°C	>200
Punto de escurrimiento	°C	-30
T.B.N	mgKOH/g	9.2

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

RUBIA 4400 15W-40
Nov. 2015

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.