

RUBIA 6400

15W-40



TOTAL

Lubricante de alto nivel de prestación para motores diesel.

USOS

Apto para todo tipo de Servicio pesado

- Particularmente apto para los motores Diesel modernos de camiones, buses, equipos de construcción, maquinaria agrícola, motores estacionarios, etc., con o sin turbocompresores, intercoolers o sistemas de inyección avanzados.
- Apto par las más exigentes aplicaciones: transporte, obra pública, etc....

PERFORMANCE

Especificaciones

ACEA E5/ E3
API CH-4

Aprobaciones de fabricantes

MERCEDES MB-Approval 228.3
MAN M 3275
VOLVO VDS-2
RENAULT TRUCKS RD / RD-2
MACK EOM
CUMMINS CES 20071/ 72 / 76

VENTAJAS

Performance técnica

- El alto nivel de prestación de este lubricante ha sido validado por miles de horas en servicio en unidades trabajando tanto en condiciones severas en obras viales y de construcción, como así también en millones de kilómetros recorridos en carretera bajo cualquier régimen de servicio.
- Alto nivel de protección antidesgaste en todo tipo de condiciones o servicio; en consecuencia, garantiza una prolongada vida útil del motor.
- Muy alto nivel de dispersancia y detergencia: previene obstrucciones de filtros y conductos

CARACTERÍSTICAS

	Unidad	SAE Grade 15W-40
Densidad @ 15°C	g/ml	0,883
Viscosidad @ 100°C	mm ² /s	14
Índice de Viscosidad	-	130
Punto de Inlamación	°C	>200
Punto de escurrimiento	°C	-27
T.B.N	mgKOH/g	9.7

Los valores consignados en esta tabla son valores típicos exhibidos a modo indicativo y no constituyen especificación

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2°
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

RUBIA 6400 15W-40
Octubre 2015

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.