



RUBIA 7200 FE 15W-30



TOTAL

Lubricante de alta calidad para motores diesel, con tecnología Fuel Economy.

UTILIZACIÓN

Vehículos profesionales de servicio pesado

Todo tipo de servicio

Ambiente

- Aceite desarrollado para responder a las limitaciones técnicas muy severas de los nuevos motores diesel de bajas emisiones. Apto para todos los demás motores diesel de vehículos industriales, sobrealimentados o no.
- Mantiene un alto nivel de prestación en los usos más exigentes: logística de entregas, paradas frecuentes, áreas de construcción y obras públicas, agro, etc.
- Apto para motores EURO 5 y previos (excepto motores Man ó DAF EURO 4 o 5)

PERFORMANCES

Especificaciones

Aprobaciones de OEMS

ACEA	E5 / E7
API	CI-4
GLOBAL DHD-1	
RENAULT TRUCKS	RLD-2
MERCEDES	MB-Approval 228.3
MAN	M 3275
CUMMINS	CES 20071/20072/20077/20078
VOLVO	VDS-3
MACK	EO-N

VENTAJAS

Ahorros de combustible

Performance técnica

- Usado junto con lubricantes de transmisión Fuel Economy puede promover una reducción del consumo de combustible en alrededor de 1L / 100 km
- Muy alto nivel de prestaciones que asegura intervalos de cambio prolongados, permite optimizar el mantenimiento.
- Excepcionales propiedades antidesgaste y anticorrosivas.
- Protección eficaz contra el pulido de camisas.
- Excelente estabilidad de la viscosidad en servicio.
- Muy alto nivel de detergencia y dispersancia (limita el espesamiento promovido por el hollín).

CARACTERÍSTICAS

	Unidad	Grado SAE 15W-30
Densidad @ 15°C	kg/m ³	884
Viscosidad @ 100°C	mm ² /s	12.2
Índice de Viscosidad	-	128
Punto de inflamación	°C	>200
Punto de escurrimiento	°C	-30
T.B.N	mgKOH/g	10.2

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

RUBIA 7200 FE 15W30
Oct. 2013

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.