

RUBIA 7400

15W-40



TOTAL

Lubricante de muy alta performance para motores diesel.

USOS

- Vehículos industriales**
 - Desarrollado para responder a las muy severas restricciones técnicas de los nuevos motores Diesel de bajo nivel de emisiones.
- Todo tipo de servicio**
 - Adaptado a las más severas condiciones de servicio: transporte, obra pública, etc ...
- Protección del medio ambiente**
 - Apto para motores EURO 5 y previos (excepto motores EURO 4 y Euro 5 MAN - DAF)

PERFORMANCE

Especificaciones

ACEA E5 / E7
API CI-4

Aprobaciones de fabricantes

GLOBAL DHD-1
MERCEDES MB-Approval 228.3
MAN M 3275
CUMMINS 20071/20072/20076/20077/20078
VOLVO VDS-3
MACK EO-N
RENAULT TRUCKS RLD / RLD-2
Satisface los requerimientos CAT ECF-1a

VENTAJAS

- Incremento intervalo de cambio**
 - Su muy alto nivel de performance asegura intervalos entre cambios más largos.
- Único lubricante para su flota**
 - Un solo lubricante para todos los motores diesel de su flota, sin importar la marca.
- Muy alta performance técnica**
 - Exceptionales propiedades antidesgaste y anticorrosivas.
 - Buena eficiencia contra el fenómeno de pulido de camisas "bore polishing".
 - Excelente estabilidad de la viscosidad en servicio.
 - Muy alto nivel de detergencia y dispersancia (limita el aumento excesivo del espesamiento del aceite provocado por el hollín).

CARACTERÍSTICAS

	Unidad	Grado SAE 15W-40
Densidad @ 15°C	g / ml	0,883
Viscosidad @ 100°C	cSt	14.2
Viscosidad @ 40°C	cSt	105
Índice de Viscosidad	-	142
Punto de inflamación	°C	>200
Pour point	°C	-30
T.B.N	mgKOH/g	10.3

Los valores consignados en esta tabla son valores típicos exhibidos a modo indicativo y no constituyen especificación

TOTAL especialidades ARGENTINA S.A.
Chiclaña 209, La Tablada
Pcia. de Buenos Aires

RUBIA 7400 15W-40
Abril 2012
N° MPR 09/11

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual se recomienda no presenta riesgos especiales. Puede solicitar la hoja de seguridad a su representante - distribuidor