



RUBIA TIR 8900 10W-40



Lubricante sintético "Low SAPS" para motores diesel para aplicaciones de servicio pesado de alto rendimiento.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Especificaciones Internacionales

ACEA E6/E7/E9

API CJ-4/CI-4/CH-4

Aprobaciones de fabricantes

- ✓ Mack EO-O Premium Plus
- ✓ MAN M 3477/M 3277 CRT/M 3271-1
- ✓ MB-Approval 228.51
- ✓ Renault Trucks RLD-3
- ✓ SCANIA Low Ash
- ✓ Volvo VDS-4

Cumple los requerimientos de

- ✓ DAF
- ✓ IVECO TLS E9
- ✓ Cummins CES 20081

APLICACIONES

TOTAL RUBIA TIR 8900 10w-40 es un **lubricante sintético** de alta performance especialmente apto para uso en aplicaciones de servicio diesel pesado. También apto para uso en múltiples modelos de motores a gas.

La tecnología "**Low SAPS**" (bajo contenido de cenizas sulfatadas, Fósforo y Azufre) de RUBIA TIR 8900 10w-40 le permite brindar protección a los motores diesel equipados con cualquier tipo de **sistemas de post-tratamiento**, como los filtros de partículas diesel (DPF).

TOTAL RUBIA TIR 8900 10w-40 se adapta especialmente a los modelos de motores **Euro 6, Euro 5 y previos de la mayoría de los fabricantes.**

TOTAL RUBIA TIR 8900 10w-40 también se adapta a motores a gas producidos por **MAN, Mercedes-Benz, Scania, Renault Trucks, Volvo y algunos motores DAF.**

Este lubricante cubre las necesidades de lubricación de múltiples modelos en flotas multi- marca (americanas y europeas) permitiendo mantener un número mínimo de referencias.

PERFORMANCE Y BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Su composición de bases sintéticas de alta tecnología combinadas con aditivos de alta –performance otorgan a TOTAL RUBIA TIR 8900 10w-40 un **nivel de performance lubricante excepcional.**

Su composición de tecnología sintética aporta una **excelente estabilidad térmica.**

Sus destacadas **propiedades detergentes, anti- oxidantes y anti-corrosivas** le permiten cumplir con **intervalos de cambio de aceite extendidos** y reducir los costos de mantenimiento.

Aditivos **detergentes, dispersantes y anti- desgaste** mantienen **limpias las partes más sensibles del motor** permitiendo un efectivo control del hollín, lodos y depósitos en el pistón reduciendo el fenómeno de pulido de camisas.

La avanzada formulación "**Low SAPS**" del TOTAL RUBIA TIR 8900 10w-40 mejora la durabilidad del sistema de post-tratamiento, previniendo la obstrucción del filtro de partículas diesel (DPF).

Total Especialidades Argentina

S.A. F. N. de Laprida 3163, Piso 7
Complejo NODUS – Ed. San Rafael
B1603AAA Villa Martelli - Buenos Aires,
Argentina

TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40

REV. 02/2020

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS*

TOTAL RUBIA TIR 8900 10w-40		Method	Value
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	857
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	95
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.3
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	155
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	234
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D97	-27
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	10
Cenizas Sulfatadas	% m/m	ASTM D874	1

* Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo y no constituyen una especificación.

RECOMENDACIONES

Antes de utilizar el producto deberá chequearse el manual de mantenimiento del vehículo: los cambios de aceite deberían efectuarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse al resguardo de la luz solar, frío intenso y fluctuaciones extremas de temperatura.

Los envases no deben exponerse a la intemperie a fin de evitar contaminaciones y prevenir daños al mismo y a la etiqueta.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Basado en la información toxicológica disponible, este lubricante usado de acuerdo con las recomendaciones de la hoja de seguridad y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún efecto adverso en la salud. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.

Este producto no debe usarse para ningún otro propósito distinto de aquellos para los cuales está destinado.

Al disponer luego del uso, por favor tener a bien proteger el medio ambiente y cumplir las regulaciones locales.

Total Especialidades Argentina

S.A. F. N. de Laprida 3163, Piso 7
Complejo NODUS – Ed. San Rafael
B1603AAA Villa Martelli - Buenos Aires,
Argentina

TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40

REV. 02/2020

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.