

TORILIS HC 6200



Aceite de proceso

Aceite de proceso de base mineral de alta pureza hidrotratada con alto índice de viscosidad

USOS

- **TORILIS** es una base mineral pura hidrotratada con alto índice de viscosidad usada como aceite de proceso en varias industrias:
 - Gomas
 - Plásticos
 - Textiles
 - Procesamiento de cueros (curtiembre)
 - Fabricación de tintas
- También puede usarse como anti-aglutinante o agente anti-polvo.

VENTAJAS

- Muy alto índice de viscosidad natural.
- Perfectamente apto para mezcla.
- Rango estrecho de destilación.
- Beneficios a partir de su elevado tenor de hidrocarburos saturados a partir de su naturaleza de básico hidrotratado.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODO	UNIDAD	TORILIS HC 6200
Aspecto	Visual	-	Claro y brillante
Color	ISO 2049	-	0,5
Densidad @ 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	872
Viscosidad @ 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	110
Índice de Viscosidad	ISO 2909	-	95
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	256
Punto de escurrimiento	ISO 3016	°C	- 9

Las características consignadas son valores medios y se detallan a título informativo.

TORILIS HC 6200 REV. 06/2015

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.