

TORILIS



Aceite de proceso



Aceite de proceso de base mineral parafínica refinada

USOS

- **TORILIS** es una base mineral pura usada como aceite de proceso en varias industrias:
 - Gomas
 - Plásticos
 - Textiles
 - Procesamiento de cueros (curtiembre)
 - Fabricación de tintas

También puede usarse como anti-aglutinante o agente anti-polvo.

VENTAJAS

- Alto índice de viscosidad natural.
- Perfectamente apto para mezcla.
- Rango estrecho de destilación.
- Beneficios a partir de avanzado refinamiento.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODO	UNIDAD	TORILIS 2500	TORILIS 7200
Aspecto	Visual	-	Claro y brillante	
Color	ISO 2049	-	0,5	4.0
Densidad @15 °C	ISO 12185	kg/m ³	873	905
Viscosidad @ 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	31	494
Viscosidad @ 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	5,3	32
Índice de Viscosidad	ISO 2909	-	101	95
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	225	305
Punto de escurrimiento	ISO 3016	°C	- 12	- 6

Las características consignadas son valores medios y se detallán a título informativo.

TORILIS REV. 06/2015

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.