

TRANSMISSION GEAR 7 80W-90



ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUALES

USOS

- Aceite desarrollado para cajas de cambio, sincronizadas o no, o ejes bajo cargas moderadas, cajas de transferencia y cualquier tipo de engranaje que requiera un aceite que satisfaga nivel API GL-4.
- Aprobado por ZF para la lubricación de sus cajas de cambio (sin intarder) bajo un intervalo de cambio de aceite standard.

PROPIEDADES

Eficiente protección de los engranajes frente al desgaste y la corrosión gracias a sus propiedades Extrema- Presión
Alta compatibilidad con filtros de aceite gracias a sus propiedades antiespuma
Eficiente estabilidad en servicio por su elevado índice de viscosidad

CARACTERÍSTICAS

TRANSMISSION GEAR 7 80W-90	Unidad	Grado SAE 80W-90
Densidad @15°C	gr / ml	895
Viscosidad @ 40°C	cSt	140
Viscosidad @ 100°C	cSt	14,4
Índice de Viscosidad	-	101
Punto de inflamación Cleveland	°C	216
Punto de escurrimiento	°C	-24

Los valores de las características típicas mencionadas en la tabla no representan especificación.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones internacionales: API GL-4

Aprobaciones de fabricantes:

MAN 341 type E-1 / Z-2

ZF TE-ML 16A, 17A, 19A